



Externes Lichtschranken-zählgerät

Optional zu den Gates sind integrierte oder externe Besucherzählgeräte. Sie registrieren Kunden beim Betreten und Verlassen der Bibliothek und speichern die gewonnenen Zahlen in einer Datenbank. Damit kann eine exakte Auswertung der Besucherfrequenz auf Stunden-, Tages-, oder Monatsbasis erfolgen.

## EasyGate-Z20-1 bestehend aus

- . Gehäuse mit Zählimpulserfassung (grau)
- . 1x Lichtschranke mit Reflektor
- . Netzteil
- . Ethernet-Anschluss zur Konfiguration und Auswertung per PC

## Funktionalitäten

- . Besucherzählgerät mit Softwareauswertung
- . permanente oder periodische Personenzählung
- . Montage an der Eingangstür oder an der Gate-Antenne (außen am Gate)

## optional erhältlich mit

- . Größeren Lichtschranken  
(Durchgangsbreite bis 26 m erweiterbar)

Technische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	70 x 50 x 125 mm Zählgerät 10 x 30 x 20 mm Lichtschranke 60 x 50 mm Reflektor
Gewicht	1,0 kg
Betriebstemperatur	+5° bis +40°C, nicht kondensierend
Durchgangsbreite	4,0 m bzw. max 26m bei großer Lichtschranke
Stromversorgung	230 V
Datenübertragung	Ethernet (zur Auswertung am PC) Stromanschluss und Datenübertragungsanschluss müssen auf der gleichen Seite liegen
Standards	CE