



EasyTag-StingRay

Mediensicherung mittels RFID-Transponder-etiketten verhindert den Diebstahl von Medien. Die Transponder (Tags) werden auf der CD platziert und mittels Ein- und Ausbuchung an den RFID-Verbuchern aktiviert bzw. deaktiviert. Vorhandene Sicherungsanlagen identifizieren nicht korrekt entsicherte Transponder bzw. Medien und lösen einen optischen und/oder akustischen Alarm aus.

Funktionalitäten

- . für CDs, CD-ROMS und einseitig bespielte DVDs
- . bestmögliche Identifikation von Medien
- . zur Verbuchung und Mediensicherung
- . besonders geeignet für die Erkennung von Mehrfach-CDs, -DVDs und Medienpaketen sowie voll metallisierten CDs.
- . alternativ zur Kombination EasyTag-CD mit EasyTag-Booster
- . keine Beeinträchtigung beim Abspielen
- . unterstützt Mediensicherung über AFI

optional erhältlich mit

- . Aufbringhilfe

Technische Daten	
Abmessungen (Durchmesser)	Ring innen: Ø 20 mm Ring außen: Ø 108 mm
Etikettenstärke	max. 0,24 mm
Material	PP-Folie, PET-Substrat, Permanentklebstoff
Farbe	transparent
Chip / Speicherkapazität	NXP I*Code SLIX / 1024 Bit
Betriebsfrequenz	13,56 MHz
Standards	ISO 15693, ISO 18000-3 Mode 1
Stromversorgung	passiv, Induktion
Lieferung	auf Rolle
Betriebstemperatur	-25° bis +50°C
Lagertemperatur	+15° bis +25°C

EasyCheck GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 12
73037 Göppingen
DEUTSCHLAND

Fon +49 (0)7161 808600-0
Fax +49 (0)7161 808600-22
mail@easycheck.org
www.easycheck.org